152CY

KETTŐS ÁTTÉTELŰ PMR2661 HÍD



Leírás

- A PMR2661 egy kettős áttételű tandem hátsó híd, amely 26 tonna tengelyterhelést bír ki, és 100 tonna szerelvény-össztömeget tesz lehetővé.
- A kettős áttétel lehetővé teszi a keréknyomaték növelését alacsony motorfordulatszámon, és a hasmagasság növelését.
- A végreduktor hipoid típusú, amely csökkenti a súrlódást, és csendes működést biztosít.
- A nagyobb vonóerő érdekében a differenciálzár az egyes modellektől függően szériatartozékként vagy opcióként rendelhető.
- A hídtest gömbgrafitos öntöttvasból készül, amely kompakt felépítést biztosít.
- A híd fő jellemzői:

Maximális tengelyterhelés	26 tonna
Maximális megengedett szerelvényössztömeg	100 tonna
Olajmennyiség	24,5 l (1. híd) + 21 l (2. híd)
Hídáttétel-tartomány	3,33-7,21

- A csökkentett tömeg és a kis súrlódási veszteség alacsony üzemanyag-fogyasztást és alacsony zajszintet biztosít.
- A kínálatban szereplő sokféle hídáttételnek köszönhetően minden szállítási feladathoz igazodik.

- Optimalizált olajcsere-periódusok, amelyek csökkentik a karbantartási és üzemeltetési költségeket és a környezeti hatásokat
- Nagy megbízhatóság és hosszú élettartam a jármű jobb kihasználtsági mutatója érdekében

Előnyök:

- Kettős kerékagy-áttétel: megnövelt hasmagasság
- A hidat nehéz rakományok szállítására tervezték.

Szállítási határidő:

- Renault Trucks K, Renault Trucks C Cab 2,5 m

Euro VI, Euro V, Euro III, E-Tech | Commercialized

